

# NEW E-CITY INDUKTORA 28"

Cadre Bas

LEADER FOX



## COULEURS

  BLANC     NOIR     ROUGE POURPRE



### MOTEUR

POSITION  
MARQUE  
MODÈLE  
COUPLE  
PUISSEANCE

ROUE ARRIÈRE  
BAFANG  
RM G020.250.D  
45 Nm  
250 W

BAFANG®



### BATTERIE

POSITION  
TENSION  
INTENSITÉ  
CAPACITÉ  
AUTONOMIE<sup>(1)</sup>  
THÉORIQUE

INTÉGRÉE AU CADRE  
36 V  
14 Ah  
504 Wh  
70 à 100 Kms



### DISPLAY<sup>(2)</sup>

TYPE

LEADER FOX LCD

### CADRE

TYPE  
FOURCHE

ALUMINIUM

À SUSPENSIONS

### TRANSMISSION

NB DE VITESSES  
MODÈLE

7 V

S RIDE - MANETTE TOURNANTE

### PÉDALIER

NB DE DENTS

38 Dts

### FREINAGE

TYPE

MÉCANIQUE À DISQUE

### POTENCE

TYPE

RÉGLABLE

### CINTRE

TYPE

DEMI RELEVÉ

### ROUES

DIMENSIONS

28" BLOCAGE RAPIDE AV - ECROU AR

### PNEUMATIQUES

DIMENSIONS

700 x 40C

### POIDS

DU VÉLO

26,6 Kg

MAXI EN CHARGE

120 Kg



## RÉFÉRENCES

	BLANC	NOIR	ROUGE POURPRE
CADRE 16,5" - H 43cm - S	183671	183670	183672
CADRE 18" - H 46cm - M	183674	183673	183675
CADRE 20" - H 52cm - L	183677	183676	183678

## <sup>(1)</sup> AUTONOMIE

L'autonomie du VAE dépend de multiples facteurs : le poids du cycliste, la charge sur le vélo, la forme physique du cycliste, le style et la nature de la balade, l'état technique du vélo, la température, la direction et la force du vent, le profil altimétrique de l'itinéraire et les caractéristiques du terrain (terrain grossier ou vallonné, départs fréquents, etc.) qui réduisent l'autonomie.

## <sup>(2)</sup> DISPLAY

L'écran LCD affiche les caractéristiques suivantes : 5 modes d'assistance, fonction WALK ou aide à la marche (active l'assistance à la marche sans rotation des pédales, utile pour pousser son vélo, gravir une montée ou encore aider au démarrage), affichage des vitesses actuelles, maximales et moyennes, distance parcourue : trajets individuels/distante totale, modes jour et nuit (écran rétro-éclairé), indicateur de charge de la batterie.